



**BURMISTRZ ŁAP**  
18-100 Łapy  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

Łapy, dnia 07.09 2020 r.

I.7013.6.2020

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Proszę o przedstawienie aktualnego zestawienia elementów nawierzchni w oparciu o ilości z przedmiaru. Zamawiający w odpowiedzi z dnia 02.09 podał jedynie procentowy rozkład, bez rozpisania na poszczególne kolory w danych formatach. Informacja jest kluczowa do uzyskania rzetelnej oferty cenowej, ponieważ każdy kolor w danym wymiarze wyceniany jest indywidualnie.
2. Jaki kolor mają mieć płyty granitowe?
3. Czy schemat układu kolorystycznego płyt zamieszczony w projekcie jest prawidłowy przy zwiększeniu ilości płyt mniejszych niż 60x90 cm? Jeśli nie proszę o zamieszczenie aktualnego dostosowanego do ilości z przedmiaru.
4. W projekcie blacha na wiaty opisana jest jako blacha tytanowa. Bardzo proszę o sprecyzowanie czy chodzi o blachę tytanową czy tytanowo-cynkową?

Odpowiedź

1. W płytach grubości 12 cm elementy kolorowe (różowe i szare/grafitowe) są wprowadzone tylko dla płyt o rozmiarze 30x30 cm w ilości po 500 szt. (razem 1000 szt. na powierzchni 90 m2, przy całkowitej ilości płyt gr. 12 cm o tym wymiarze: 4145 szt.). W płytach o gr. 8 cm kolorowe płyty są w rozmiarach 30x60 cm w ilości 1000 szt. (po 500 szt. poszczególnych kolorów, przy całkowitej ilości płyt 5465 szt. ) oraz w płytach 30x30 cm w ilości 2373 szt (po 1186 i 1187 szt. poszczególnych kolorów, przy całkowitej ilości płyt tego rozmiaru: 18217 szt.). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości płyt kolorowych, w uzgodnieniu z Zamawiającym (optymalna ilość płyt kolorowych powinna stanowić 10-15%) całej powierzchni utwardzenia. Ponadto Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzki Placu np. z płyt granitowych w kolorze jasnoszarym, z elementami drobnowymiarowymi w kolorze zbliżonym do czerwonego oraz grafitowego/czarnego o odpowiednim antypoślizgowym wykończeniu nawierzchni - płomieniowanie lub piaskowanie. Dostosowanie projektu (rozmieszczenia płyt i kolorystykę) będzie należeć do Wykonawcy po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego.
2. Płyty granitowe powinny mieć kolor jasnoszary.
3. Schemat kolorystyczny jest przykładowym zastosowaniem płyt w innych kolorach. Zastosowanie mniejszych modułów pozwala na większe możliwości różnicowania kolorystycznego posadzki Placu, który w całości powinien mieć jasną barwę z drobniejszymi wstawkami z płyt o innym zabarwieniu.
4. Zamawiający dopuszcza blachę tytanową-cynkową

W związku z tym iż zadane pytania nie modyfikują treści siwz, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Gołaszewski**